

PROMAT : ARTIBAT 2018 : à chaque application, sa solution Promat

ARTIBAT 2018 : à chaque application, sa solution Promat A l'occasion de cette nouvelle édition, les professionnels de la construction seront nombreux à découvrir les innovations de Promat, qui garantissent des réponses adaptées à chaque besoin et exigence.

Fort de plus de 60 ans d'expérience en matière de protection passive contre l'incendie, **Promat** propose une gamme complète de solutions aux qualités éprouvées. En effet, au-delà de la résistance au feu requise, les systèmes **Promat** apportent des avantages techniques et autres atouts indiscutables : une mise en œuvre rapide et simplifiée, une esthétique inégalée, une durabilité à toute épreuve et une optimisation en termes de gain de place.

Sans aucun doute, les solutions **Promat** assurent à tous les niveaux !

t de plus de 60 ans d'expérience en matière de protection passive contre l'incendie, **Promat** propose une gamme complète de solutions aux qualités éprouvées. En effet, au-delà de la résistance au feu requise, les systèmes **Promat** apportent des avantages techniques et autres atouts indiscutables : une mise en œuvre rapide et simplifiée, une esthétique inégalée, une durabilité à toute épreuve et une optimisation en termes de gain de place.

Sans aucun doute, les solutions **Promat** assurent à tous les niveaux !

Nouveautés 2018

Promat présentera en avant-première ses deux nouvelles solutions **de cloisons vitrées Promat®-SYSTEMGLAS F1**, grandes hauteurs à joints verticaux et horizontaux, intégrées à des châssis acier tubulaires :

La première nouveauté consiste en un montage de vitrage bords-à-bords avec joints horizontaux dans un châssis acier. Cette cloison vitrée, pouvant s'élever désormais jusqu'à 6 mètres, offre une résistance au feu EI 60 validée par procès-verbal européen.

La deuxième nouveauté concerne le montage de vitrages de 4,20 mètres de hauteur avec joints bords-à-bords verticaux dans un châssis acier. Cette cloison EI est validée par procès-verbal européen pour résister à des durées feu comprises entre 30 et 90 minutes. Autre point intéressant avec ce système novateur : la possibilité de raccordement latéral à une cloison légère.

Le vernis intumescent **PROMADUR®**, qui allié à un vernis de finition **PROMADUR® Topcoat**, améliore la réaction des structures en bois, dans les bâtiments neufs ou réhabilités, tout en conservant l'aspect naturel et esthétique du bois.

- La nouvelle génération de revêtement projeté pâteux **PROMASPRAY®-P300** qui

s'enrichit de performances étendues pour les poutres et poteaux en acier :

Une réduction jusqu'à 15 % des épaisseurs de protection, selon les profilés, pour des durées de 60 à 120 minutes. Un atout majeur qui, du fait de la réduction des épaisseurs à projeter et du temps de main d'œuvre, participe à réaliser des chantiers plus économiques,

Une augmentation de 40 % des domaines d'application pour les massivetés des performances

www.batipole.com

Pays : France

Dynamisme : 7



Page 2/2

[Visualiser l'article](#)

R 30 à 120, permettant une protection de la majorité des aciers normalisés,

Une multiplication au minimum par 2 des plages de massiveté pour R 180,

Un ajout de performances de protection jusqu'à 240 minutes.

Les solutions de compartimentage innovantes :

Les **cloisons sur ossature métallique (EI 60) réalisées en MASTERIMPACT®-RH** : diminution significative des coûts grâce à l'utilisation d'une laine de roche avec une masse volumique réduite à 30 kg/m³ pour les cloisons sur ossature métallique 94/70 et gain de place notable avec l'utilisation d'ossatures 72/40.

Les **plafonds sous plancher bois (REI 60)** : la fixation directe d'une seule plaque de **PROMATECT®-100** de 12 mm sous les solives bois de hauteur réduite à 169 mm permettent conjointement un gain de temps et d'espace importants.

La mise en œuvre d'une ou deux plaques de **PROMATECT®-H** pour la protection des planchers bois avec risque feu par le dessus, en fonction de la performance recherchée sur le dessus du plancher bois :

REI 30 : 10 mm REI 90 : 2 x 20 mm

REI 60 : 20 mm REI 120 : 2 x 25 mm.

<>-La nouvelle solution en **PROMATECT®-100** de plafond suspendu EI 90 en 2 x 20 mm, pour un risque feu côté plénum sans protection complémentaire de l'ossature du plafond.

PROMAT

1 rue de l'Amandier - 78540 Vernouillet

Tél. : (+33) 01 39 79 61 60

E-mail : h.paillard@promat.fr

Site web : <http://www.promat>

Source : DMA RP online

8, rue Jean Baptiste Huet - 78350 Jouy en Josas

Tél. : (+33) 01 30 70 68 89 - Fax : (+33) 01 39 46 15 61

E-mail : carolinegalassi@agencedma.fr

Site web : <http://www.agencedma.fr>